

MASTER CCTV CENTAR

Neodoljivi osećaj sigurnosti

KATALOG PEŠAČKIH VARIJERA



Sadržaj

Pešačke barijere.....	3
-----------------------	---



500 E

Pešačka barijera u visini struka, telo i ruke uređaja od nerđajućeg čelika, milion ciklusa

radna temperatura -20°C to +68°C, svi ulazi su opto-kopler zaštićeni, kompatibilan sa sistemima kontrole pristupa, opciono RS232/RS485/TCP IP kontrolni moduli, ručno podešavanje dvosmernog sistema sa DIP prekidačima odabira režima rada uključujući i kontrolisan prolaz u oba smera, sistem omogućava slobodan prolaz u hitnim slučajevima ili u slučaju nestanka struje, max. 97 prolaza/minut, nominalno ~20 prolaza/minut, indikator smera, napajanje 110/220 V. 60/50 Hz AC, 24V DC

€ 1218,75
VP bez PDV



700 E N1 sa Drop-arm funkcijom

Pešačka barijera u visini struka, telo i ruke uređaja od nerđajućeg čelika, milion ciklusa sa DROP-ARM funkcijom

radna temperatura -20°C to +68°C, svi ulazi su opto-kopler zaštićeni, kompatibilan sa sistemima kontrole pristupa, opciono RS232/RS485/TCP IP kontrolni moduli, ručno podešavanje dvosmernog sistema sa DIP prekidačima, odabir režima rada uključujući i kontrolisan prolaz u oba smera, sistem omogućava slobodan prolaz u hitnim slučajevima ili u slučaju nestanka struje, max. 97 prolaza/minut, nominalno ~20 prolaza/minut, indikator smera, napajanje 110/220 V. 60/50 Hz AC, 24V DC

€ 1612,50
VP bez PDV




700 E N1

Pešačka barijera u visini struka, telo i ruke uređaja od nerđajućeg čelika, milion ciklusa

Radna temperatura -20°C to +68°C, svi ulazi su opto-kopler zaštićeni, kompatibilan sa sistemima kontrole pristupa, opciono RS232/RS485/TCP IP kontrolni moduli, ručno podešavanje dvosmernog sistema sa DIP prekidačima, odabir režima rada uključujući i kontrolisan prolaz u oba smera, sistem omogućava slobodan prolaz u hitnim slučajevima ili u slučaju nestanka struje, max. 97 prolaza/minut, nominalno ~20 prolaza/minut, indikator smera, napajanje 110/220 V. 60/50 Hz AC, 24V DC

€ 1312,50
VP bez PDV




HG 02-S

Pešačka barijera u visini struka, telo uređaja od nerđajućeg čelika, single unit sa jednim krilom od kaljenog stakla, milion ciklusa

radna temperatura -20°C to +68°C, svi ulazi su opto-kopler zaštićeni, kompatibilan sa sistemima kontrole pristupa, opciono RS232/RS485/TCP IP kontrolni moduli, elektronski kontrolisano brzo kretanje krila za brz dvosmeran prolaz, sistem omogućava slobodan prolaz u hitnim slučajevima ili u slučaju nestanka struje, brzina otvaranj i zatvaranja krila 0.5 sec, nominalno 30-60 prolaza u minuti, prolaz se mora sastojati od minimum dve sing unit jedinice okrenute jedna ka drugoj, napajanje 110/220 V. 60/50 Hz AC, 24V DC

€ 3237,50
VP bez PDV



HG 02-C

Pešačka barijera u visini struka, telo uređaja od nerđajućeg čelika, center unit sa dva krila od kaljenog stakla, milion ciklusa

radna temperatura -20°C to +68°C, svi ulazi su opto-kopler zaštićeni, kompatibilan sa sistemima kontrole pristupa, opciono RS232/RS485/TCP IP kontrolni moduli, elektronski kontrolisano brzo kretanje krila za brz dvosmeran prolaz, sistem omogućava slobodan prolaz u hitnim slučajevima ili u slučaju nestanka struje, brzina otvaranja i zatvaranja krila 0.5 sec, nominalno 30-60 prolaza u minuti, centralna jedinica se postavlja izmedju singl unit barijera, napajanje 110/220 V. 60/50 Hz AC, 24V DC

€ 4562,50
VP bez PDV



GLASS LINE GL A1

Pešačka barijera u visini struka, telo uređaja od nerđajućeg čelika, krilo otporno na udarce od kaljenog stakla debljine 10mm, milion ciklusa

radna temperatura -20°C to +68°C, svi ulazi su opto-kopler zaštićeni, kompatibilan sa sistemima kontrole pristupa, opciono RS232/RS485/TCP IP kontrolni moduli, elektronski kontrolisani DC motor dvosmernog sistema, sistem omogućava slobodan prolaz u hitnim slučajevima ili u slučaju nestanka struje, brzina otvaranja krila 1.5~2.5sec, kružni RGB LED indikator statusa i smera, napajanje 110/220 V. 60/50 Hz AC, 24V DC

€ 3290,00
VP bez PDV





TP-201

Pešačka barijera u visini struka, telo i ruke uređaja od nerđajućeg čelika, milion ciklusa

Ruke barijere se mogu skinuti ili postavljati jedna po jedna zasebno, radna temperatura -20°C to +68°C, svi ulazi su opto-kopler zaštićeni, kompatibilan sa sistemima kontrole pristupa, opcionalno RS232/RS485/TCP IP kontrolni moduli, ručno podešavanje dvosmernog sistema, sistem omogućava slobodan prolaz u hitnim slučajevima ili u slučaju nestanka struje, max. 97 prolaza/minut, nominalno ~41 prolaza/minut, indikator smer, napajanje 110/220 V. 60/50 Hz AC, 24V DC

€ 1070,00
VP bez PDV



TP-201 sa Drop-arm funkcijom

Pešačka barijera u visini struka, telo i ruke uređaja od nerđajućeg čelika, milion ciklusa sa DROP-ARM funkcijom

Ruke barijere se mogu skinuti ili postavljati jedna po jedna zasebno, radna temperatura -20°C to +68°C, svi ulazi su opto-kapler zaštićeni, kompatibilan sa sistemima kontrole pristupa, opcionalno RS232/RS485/TCP IP kontrolni moduli, ručno podešavanje dvosmernog sistema, sistem omogućava slobodan prolaz u hitnim slučajevima ili u slučaju nestanka struje, max. 97 prolaza/minut, nominalno ~41 prolaza/minut, indikator smer, napajanje 110/220 V. 60/50 Hz AC, 24V DC

€ 1470,00
VP bez PDV



VP 125

Pešačka barijera u visini struka, telo i okvir krila uređaja od nerđajućeg čelika, na okviru krila montiran pleksiglas panel, milion ciklusa

Radna temperatura -20°C to +68°C, svi ulazi su opto-kapler zaštićeni, kompatibilan sa sistemima kontrole pristupa, opcionalno RS232/RS485/TCP IP kontrolni moduli, elektronski kontrolisani DC motor dvosmernog sistema, sistem omogućava slobodan prolaz u hitnim slučajevima ili u slučaju nestanka struje, max. 120 prolaza/minut, nominalno ~15 prolaza/minut, indikator smer, napajanje 110/220 V. 60/50 Hz AC, 24V DC

€ 1200,00
VP bez PDV




SWG 101

Krilna kapija za ulaz u prodavnicu

Okvir tela i krilo su izrađeni od 304-grade nerđajućeg čelika, prolaz u jednom smeru, push to open (90 ° u smeru kazaljke na satu ili u suprotnom smeru), povratni sistem sa oprugom, model za spoljnu upotrebu. Isporučuje se zajedno sa KEY LOCK POLE MOUNT FOR SWG 101 + ELECTROMAGNETIC LOCK FOR SWG 101

€ 1150,00
VP bez PDV



BT 312/S - 25 - FULL HEIGHT TURNSTILE

Pešačka barijera pune visine, jednostrana sa prolazom u oba pravca, rotor i šipke su od 304-grade nerđajućeg čelika, ostali delovi konstrukcije su mekanog čelika sa zaštinim premazom

Tri ruke (120° rotor sistem), zeleni i crveni LED indikator smer, širina prolaza 600mm, dimenzije 1500x1370x2261mm, radna temperatura od -20°C do 68°C, IP56, svi ulazi su opto-kopler zaštićeni, kompatibilan sa sistemima kontrole pristupa, opcionalno RS232/RS485/TCP IP kontrolni moduli, ručno podešavanje dvosmernog sistema sa DIP prekidačima odabira režima rada uključujući i kontrolisan prolaz u oba smera, sistem omogućava slobodan prolaz u hitnim slučajevima ili u slučaju nestanka struje, max. 60 prolaza/minut, nominalno ~10-25 prolaza/minut

€ 6112,50
VP bez PDV



TP-201 sa Drop-arm funkcijom i IP56 zaštitom elektroneke

Pešačka barijera u visini struka, telo i ruke uređaja od nerđajućeg čelika, milion ciklusa sa DROP-ARM funkcijom i IP56 zaštitom elektroneke

Ruke barijere se mogu skinuti ili postavljati jedna po jedna zasebno, radna temperatura -20°C to +68°C, svi ulazi su opto-kopler zaštićeni, kompatibilan sa sistemima kontrole pristupa, opcionalno RS232/RS485/TCP IP kontrolni moduli, ručno podešavanje dvosmernog sistema, sistem omogućava slobodan prolaz u hitnim slučajevima ili u slučaju nestanka struje, max. 97 prolaza/minut, nominalno ~41 prolaza/minut, indikator smer, napajanje 110/220 V. 60/50 Hz AC, 24V DC

€ 1610,00
VP bez PDV



TP-201 sa zaštitom IP56

Pešačka barijera u visini struka, telo i ruke uređaja od nerđajućeg čelika, milion ciklusa, IP56 zaštita elektronike

Ruke barijere se mogu skinuti ili postavljati jedna po jedna zasebno, radna temperatura -20°C to +68°C, svi ulazi su opto-kopler zaštićeni, kompatibilan sa sistemima kontrole pristupa, opciono RS232/RS485/TCP IP kontrolni moduli, ručno podešavanje dvosmernog sistema, sistem omogućava slobodan prolaz u hitnim slučajevima ili u slučaju nestanka struje, max. 97 prolaza/minut, nominalno ~41 prolaza/minut, indikator smer, napajanje 110/220 V. 60/50 Hz AC, 24V DC

€ 1100,00
VP bez PDV

PROJEKTNI MODEL